

Codering:	<b>20220348GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>
Fabrikant:	<b>VRK Isolatie &amp; Akoestiek</b>
Type:	<b>Métisse (dichtheid &gt; 20kg/m<sup>3</sup>)</b>
Ingangsdatum verklaring	26-10-2022 07-06-2024 Uitgebreid met plafond grenzend aan onverwarmde ruimte
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte [mm]	R <sub>c</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	
	Dak <sup>1</sup> , inclusief 6,5% hout.	Plafond <sup>2</sup> grenzend aan onverwarmde ruimte(vliering e.d.)
40	1,11	1,25
50	1,33	1,50
60	1,56	1,76
70	1,78	2,01
80	2,00	2,27
90	2,22	2,53
100	2,45	2,78
110	2,67	3,04
120	2,89	3,30
130	3,11	3,55
140	3,34	3,81
150	3,56	4,07
160	3,78	4,32
170	4,00	4,58
180	4,23	4,84
190	4,45	5,09
200	4,67	5,35
210	4,90	5,60
220	5,12	5,86

<sup>1</sup> Isolatie aangebracht tussen gordingen, isolatie onderbroken.

<sup>2</sup> isolatie niet onderbroken, zie onderstaand figuur.

De R<sub>c</sub>-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie Métisse (met dichtheid > 20kg/m<sup>3</sup>) met een bepaalde dikte is toegepast

